

GAMMA EXTRA LIFE con indicatore di carica
EXTRA LIFE RANGE with charge indicator

EXTRA LIFE

+30%

- Potenza in più in avviamento / More starting power
- Ricarica più rapida / Faster recharge

Doppio coperchio termosaldato / Sealed double lid
Struttura rinforzata per resistere agli urti ed alle deformazioni / Reinforced container for an higher resistance to collisions and deformations

Sezione di una batteria Unibat Extra Life
Unibat Extra Life section



Doppio coperchio sigillato e sistema antifiamma
Sealed double lid with flame arrestor

Design integrato e cassetta rinforzata anti vibrazioni
Integrated computer design and reinforced container

Tecnologia avanzata del dado centrale e cast-on-strap
Advanced center lug technology and cast on strap


Occhio magico per la verifica della carica
Magic eye indicator

Tecnologia Griglia X-Frame e sistema con protezione rinforzata della griglia
X-frame grid technology and grid protection technology

Separatori imbustati per una bassa resistenza elettrica con un recupero piu' veloce della carica
Enveloped separator for a low electric resistance

55534

Capacità in 20h Ah *Capacity at 20hr Ah*	55
Corrente di scarica a freddo A/EN *Cold cranking current A/EN*	480






GAMMA EXTRA LIFE con indicatore di carica
EXTRA LIFE RANGE with charge indicator

Unibat EXTRA LIFE

56560


Capacità in 20h Ah *Capacity at 20hr Ah*	62
Corrente di scarica a freddo A/EN *Cold cranking current A/EN*	540





58072


Capacità in 20h Ah *Capacity at 20hr Ah*	80
Corrente di scarica a freddo A/EN *Cold cranking current A/EN*	750





51085

Capacità in 20h Ah *Capacity at 20hr Ah*	100
Corrente di scarica a freddo A/EN *Cold cranking current A/EN*	850





59590

Capacità in 20h Ah *Capacity at 20hr Ah*	100
Corrente di scarica a freddo A/EN *Cold cranking current A/EN*	900

